LEGENDA:

TYNK GIPSOWANY, kat. IV

SUFIT PODWIESZONY - płyta G-K

SUFIT PODWIESZONY - panele 60x60cm. - POKÓJ BADAŃ i pozostałe pomieszczenia

Akustyczny sufit podwieszony, krawędź K z płyt z przeszewną wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 22 mm. Płyty zabezpieczone bitumicznie wewnątrz z wełną szklaną na całej powierzchni. Płyty krawędziowane, krawędź K, z wyfrezowanym systemowym rowkiem do montażu na sucho. Krawędzie boczne płyt typ. K, symetryczne i malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż w całości do dołu, bez konieczności podnoszenia pozostałej konstrukcji.
Konstrukcja rastra: system 2800, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą białą z powłoką lakierniczą w kolorze białym Global White. Profile poprzeczne systemu „NEW CLICK" z unikalną konstrukcją połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wyfrezowanego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, sprężystą nakładkę stopki profilu. Profile nośne typu „NEW CLICK" z unikalną konstrukcją połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wyfrezowanego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, sprężystą nakładkę stopki profilu. (9mm) oraz specjalny zatrzask pozwalający na bardzo precyzyjne i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego w profilu nośnym, np. firmy Rockfon Tropic X lub równoważny.

SUFIT PODWIESZONY - panele 60x60cm

Akustyczny sufit podwieszony - składający się z płyt wypełniających z przeszewną wełny kamiennej bez dodatków organicznych, kolor RAL 9016 (biały), w module 600x600mm, grubość 22 mm, krawędź K typ petit mieszkiniowa konstrukcja rastra, płyty symetryczne demontowalne do dołu, o faktorze białej, mikro-porowatej, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanym krawędziami bocznymi, płyty odporne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej.
Konstrukcja rastra: trójpoziomowa, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38 mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą białą z powłoką lakierniczą w kolorze białym Global White. Profile poprzeczne systemu „NEW CLICK" z unikalną konstrukcją połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wyfrezowanego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, sprężystą nakładkę stopki profilu. (9mm) oraz specjalny zatrzask pozwalający na bardzo precyzyjny i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego w profilu nośnym, np. firmy Rockfon Tropic X lub równoważny.

A — Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz kartonowo-gipsowych, wyposażone w wysokowydajne panele LED, barwa barwa światła: Kawiarniana oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały, wym. 60x60 cm, np. Firmy Lucenia AGAT-Clean LED lub równoważna.

B — Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażone w wysokowydajne panele LED, ciepła barwa światła. K kolor biały, wym. 60x60 cm, np. firmy Lucenia RUBIN led

C — Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych wyposażone w wysokowydajne panele LED, barwa ciepła. Kawiarniana oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały, wym. 60x60 cm, przystosowana mikroprzymykyzna, np. firmy Lucenia oprawa AGAT-LED lub równoważna.

Oprawa zwieszana montowana do szynoprzewodu wpuszczanego w sufit GK wyposażona wysokowydajne źródło LED, barwa ciepła. oprawa wykonana z blachy aluminiowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały, wym. 120x4,5x4,5 cm, zwieszana na linkach stalowych, np. Firmy SPECTRA oprawa DUMI 3 lub równoważna.

Oprawa do różnego rodzaju sufitów, źródło światła wysokiej jakości LED, stała wenecja oprawy, możliwość ściemniania, barwa ciepła, kolor biały, Ø23 cm, h=8,5 cm, np. firmy Luciona Beryl LED G lub równoważne

Oprawa do wbudowania w sufitach podwieszanych, wym. 19,4 x 19,4 cm, temperatura barwowa ciepła 3000K, oprawa z powłoką mikroprzymykyzną, kolor biały RAL 9016, np. Firmy Luciona Beryl LED K.

Punktowe wiszące oświetlenie nad ladą rejestracyjną, oprawa głosowo - stalowa, kolor biały max. moc źródła 11W, barwa ciepła, średnica 23 cm, wysokość 19,2 cm, dł. zwisu 130 cm, np. Plastra IPD 11 firmy Spotline.

Oprawa do różnego rodzaju sufitów, źródło światła - żarówka kompaktowa, barwa ciepła korpus z odlewu aluminiowego lakierowanego farbą na kolor biały, Ø30 cm, wysoko sprawny odbłośnik, źródło światła o długiej skuteczności świetlnej, szybie podstawowe zamknięte, np. firmy Luciona oprawa Beryl MV GK lub równoważne

Oprawa ścienna, natynkowa, bieloir świecenia: górna-ość, głosowo - stalowa, biała, wymiary 11,5 x 11,5 x 11,5 cm, max moc źródła 42W, barwa ciepła, np. Plastra Cube Firmy Spotline.

Linowy LED akryla, barwa ciepła
LINIAGA

OPRAWY AWARYJNE - ogólne z projektem elektrycznym

SCHEMAT RZUTU PRZYCHODNI



INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT ADRES	Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń parteru budynku Przychodni Rejonowo – specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA
ZAKRES	FRAGMENT RZUTU PARTERU - SUFITY PODWIESZONE -

		NR UPRAW.	PODPIS	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	arch. Roman popielawski w zakr. architektonicznej, bez ograniczeń	Ma/081/09		10.02.2020	1:50
				TOM I	NR RYS.: 03A
SPRAWDZIŁ					